

ABSTANDSROLLE SELBSTHALTEND Ø 4,8 MM EINSEITIG



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Temperaturbereich: -35°C ~ +85°

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

Alle Maße in mm



Artikel	A	B	C	D	E	Bohrung	Stärke	Schraube	VPE-Stckz.
5630AA00	3,2	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5631AA00	3,5	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5632AA00	4,0	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5633AA00	4,5	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5634AA00	4,8	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5635AA00	6,4	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000

Artikel	A	B	C	D	E	Bohrung	Stärke	Schraube	VPE-Stckz.
5636AA00	7,9	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5637AA00	9,5	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5638AA00	11,1	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5639AA00	12,0	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5640AA00	12,7	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5641AA00	14,2	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5642AA00	15,0	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5643AA00	15,9	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5644AA00	19,1	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5645AA00	22,2	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	500
5646AA00	25,4	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	500