

KABELDURCHFÜHRUNGEN „METRISCH“ LEICHT „SNAP-FIT“ IP67



Technische Beschreibung

Material: EPDM


Betriebstemperatur: -40° ~ +110° C

Schutzart= IP67 nach DIN EN 60529

Farbe: Grau oder Schwarz

Konform mit SEMKO-Norm

Alle Maße in mm



Artikel	A	B	C	Gewinde	Bohrung	Stärke	Farbe	Ø Kabeldurchmesser	VPE-Stckz.
9030GS019005	21,0	18,0	11,0	M16	16,5	1 - 4	Nero RAL 9005	5 - 9	500
9030GS117001	21,0	18,0	11,0	M16	16,5	1 - 4	Grigio RAL 7001	5 - 9	500

Artikel	A	B	C	Gewinde	Bohrung	Stärke	Farbe	Ø Kabeldurchmesser	VPE-Stckz.
9030GS117035	21,0	18,0	11,0	M16	16,5	1 - 4	Grigio RAL 7035	5 - 9	500
9031GS019005	25,5	20,0	13,4	M20	20,5	1 - 4	Nero RAL 9005	8 - 12	500
9031GS117001	25,5	20,0	13,4	M20	20,5	1 - 4	Grigio RAL 7001	8 - 12	500
9031GS117035	25,5	20,0	13,4	M20	20,5	1 - 4	Grigio RAL 7035	8 - 12	500
9032GS019005	30,5	21,6	15,3	M25	25,5	1 - 4	Nero RAL 9005	11 - 16	500
9032GS117001	30,5	21,6	15,3	M25	25,5	1 - 4	Grigio RAL 7001	11 - 16	500
9032GS117035	30,5	21,6	15,3	M25	25,5	1 - 4	Grigio RAL 7035	11 16	500