

SCHNAPP-KABELDURCHFÜHRUNG SEITLICH OFFEN MIT MEMBRANE



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6




Entflammbarkeit: V2 (UL 94)

Temperaturbereich: -35° ~ +85°C

Farbe: Schwarz

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

Alle Maße in mm



Artikel	A	B	C	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
10710AA01	15,3	9,8	10,3	Ø 12,7	0,8 - 3,3	1.000
10711AA01	18,8	10,3	13,8	Ø 15,9	0,8 - 3,3	1.000
10712AA01	25,5	10,3	18,5	Ø 22,2	0,8 - 3,3	250
10713AA01	31,5	10,3	25,5	Ø 27,8	0,8 - 3,3	200

Artikel	A	B	C	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
10714AA01	38,7	10,3	29,3	Ø 31,8	0,8 - 3,3	200
10715AA01	39,2	10,3	31,2	Ø 34,9	0,8 - 3,3	200
10716AA01	42,6	10,7	32,6	Ø 38,1	0,8 - 3,3	200
15250AA01	14,2	9,8	Ø 12,7	3,2	1.000	
15251AA01	17,5	10,3	Ø 15,9	3,2	1.000	
15252AA01	20,3	10,3	Ø 19,1	3,2	1.000	
15253AA01	23,4	10,3	Ø 22,2	3,2	1.000	
15254AA01	26,7	10,3	Ø 25,4	3,2	1.000	
15255AA01	29,5	10,3	Ø 27,8	3,2	1.000	
15256AA01	36,6	10,3	23,8	Ø 31,8	3,2	1.000
15257AA01	36,6	10,3	25,4	Ø 34,9	3,2	1.000
15258AA01	39,6	10,7	26,9	Ø 38,1	3,2	1.000
18461AA01	53,9	10,7	Ø 50,8	3,2	1.000	
18462AA01	66,0	18,3	Ø 63,5	6,4	450	