

SELF RETAINING SPACERS



Technical description


Material: PA 6.6

Colour: Natural

UL Flammability: V2 (UL 94)

Operating temperature: -35°C ~ +85°C

All dimensions are in mm.



Code	A	B	C	D	Mounting hole	Thickness	Screw	MOQ-Pcs
6776AA0003.0	3,0	7,1	4,2	1,5	Ø 5,9	1,2 - 1,7	VITE M3.5 / M4	1.000
6776AA0004.0	4,0	7,1	4,2	1,5	Ø 5,9	1,2 - 1,7	VITE M3.5 / M4	1.000
6776AA0005.0	5,0	7,1	4,2	1,5	Ø 5,9	1,2 - 1,7	VITE M3.5 / M4	1.000
6776AA0006.4	6,4	7,1	4,2	1,5	Ø 5,9	1,2 - 1,7	VITE M3.5 / M4	1.000
6776AA0007.9	7,9	7,1	4,2	1,5	Ø 5,9	1,2 - 1,7	VITE M3.5 / M4	1.000
6776AA0009.5	9,5	7,1	4,2	1,5	Ø 5,9	1,2 - 1,7	VITE M3.5 / M4	1.000
6776AA0011.1	11,1	7,1	4,2	1,5	Ø 5,9	1,2 - 1,7	VITE M3.5 / M4	1.000
6776AA0012.0	12,0	7,1	4,2	1,5	Ø 5,9	1,2 - 1,7	VITE M3.5 / M4	1.000

Code	A	B	C	D	Mounting hole	Thickness	Screw	MOQ-Pcs
6776AA0012.7	12,7	7,1	4,2	1,5	Ø 5,9	1,2 - 1,7	VITE M3.5 / M4	1.000
6776AA0015.9	15,9	7,1	4,2	1,5	Ø 5,9	1,2 - 1,7	VITE M3.5 / M4	1.000
6776AA0017.0	17,0	7,1	4,2	1,5	Ø 5,9	1,2 - 1,7	VITE M3.5 / M4	1.000
6776AA0019.1	19,1	7,1	4,2	1,5	Ø 5,9	1,2 - 1,7	VITE M3.5 / M4	1.000
6776AA0022.2	22,2	7,1	4,2	1,5	Ø 5,9	1,2 - 1,7	VITE M3.5 / M4	500
6776AA0025.4	25,4	7,1	4,2	1,5	Ø 5,9	1,2 - 1,7	VITE M3.5 / M4	500
6776AA0030.0	30,0	7,1	4,2	1,5	Ø 5,9	1,2 - 1,7	VITE M3.5 / M4	500