

PATA DE FIJACIÓN RÁPIDA CON REMACHE



Descripción Técnica


Material de la base: TPE / UL94-HB

Materiale del remache: PA6 / UL94-V2

Color: Negro

Temperatura de trabajo: -30°C ~ +85°C

Todas las medidas están indicadas en mm



PRIMA DELL' INSERIMENTO
BEFORE INSERTION



DOPO L' INSERIMENTO
AFTER INSERTION

Codigo	A	B	C	Orificio	Espesor	Conf./piezas
9788EA01	21,0	20,0	4,2	Ø 4,1	0,8 - 1,8	500
9789EA01	21,0	20,0	4,2	Ø 4,1	1,8 - 2,8	500
9790EA01	21,0	20,0	4,2	Ø 4,1	2,9 - 3,7	500
9791EA01	21,0	20,0	4,2	Ø 4,1	3,8 - 4,8	500
9792EA01	15,0	14,0	6,0	Ø 4,1	0,6 - 1,0	500
9793EA01	15,0	14,0	6,0	Ø 4,1	1,0 - 2,0	1.000

Codigo	A	B	C	Orificio	Espesor	Conf./piezas
9794EA01	15,0	14,0	6,0	Ø 4,1	2,0 - 3,1	500
9795EA01	15,0	14,0	6,0	Ø 5,1	0,8 - 1,2	500
9796EA01	15,0	14,0	6,0	Ø 5,1	1,3 - 2,3	500
9797EA01	21,0	20,0	6,0	Ø 4,1	0,8 - 1,8	500
9798EA01	21,0	20,0	6,0	Ø 4,1	1,9 - 2,8	500
9799EA01	21,0	20,0	6,0	Ø 4,1	2,9 - 4,0	500
9800EA01	21,0	20,0	8,0	Ø 4,1	0,8	500
9801EA01	21,0	20,0	8,0	Ø 4,1	0,8 - 2,0	500
9802EA01	21,0	20,0	8,0	Ø 4,1	2,1 - 3,1	500
9803EA01	15,0	14,0	9,0	Ø 4,1	1,0 - 2,0	500
9804EA01	15,0	14,0	9,0	Ø 4,1	2,0 - 3,1	500
9805EA01	10,8	10,0	4,0	Ø 3,6	0,5 - 1,2	500
9806EA01	10,8	10,0	4,0	Ø 3,6	1,0 - 2,0	500
9807EA01	10,8	10,0	4,0	Ø 3,6	1,5 - 2,5	500
9808EA01	10,8	10,0	4,0	Ø 3,6	2,5 - 3,5	500
9809EA01	10,8	10,0	4,0	Ø 3,6	3,5 - 4,5	500
9909EA01	14,2	13,5	5,5	Ø 3,1	0,8 - 1,8	500
9910EA01	14,2	13,5	5,5	Ø 3,1	1,8 - 2,8	500
9911EA01	15,0	14,0	9,0	Ø 4,1	0,6 - 1,0	500
9912EA01	15,0	14,0	9,0	Ø 5,1	0,8 - 1,2	500
9913EA01	15,0	14,0	9,0	Ø 5,1	1,3 - 2,3	500