

# TUBO AISLANTE, TERMORETRÁCTILES Y AGRUPADORES DE CABLE 2:1 / 125°C



## Descripción Técnica

**Color:** Negro

**Material:** Poliolefina reticulada

**Relación de contracción:** 2:1

**Retardante de llama**

**Autoextinguible:** UL224 VW-1

**Temperatura operativa:** -55 °C +125 °C

**Temperatura mínima de contracción:** +70 °C

**Temperatura mínima de contracción total:** +100 °C

**Variación longitudinal:** 0 ± 10% massimo

**Todas las medidas están en mm**

**\*Disponible en otros colores bajo pedido**

**\*A partir del diametro 6,4 los tubos aislantes son planos**



Codigo	Antes de la reducción: diametro interno	Después de la reducción: Ø interior	Después de la reducción: Ø interior	Conf./mt
14221RA01	1,2	0,6	0,33	150
14222RA01	1,6	0,8	0,36	150
14223RA01	2,4	1,2	0,42	150
14224RA01	3,2	1,6	0,42	150
14225RA01	4,8	2,4	0,52	75
14226RA01	6,4	3,2	0,54	75
14227RA01	9,5	4,8	0,54	75
14228RA01	12,7	6,4	0,62	50
14229RA01	16,0	8,0	0,67	50
14230RA01	19,0	9,5	0,75	30
14231RA01	25,4	12,7	0,85	30
14232RA01	31,8	15,9	0,85	30
14233RA01	38,1	19,1	0,96	30
14234RA01	50,8	25,4	0,97	30
14235RA01	76,2	38,1	1,17	15
14236RA01	101,6	50,8	1,30	15
14237RA01	127,0	63,5	1,30	15
14238RA01	152,4	76,2	1,30	15