

TUBO AISLANTE, TERMORETRÁCTILES Y AGRUPADORES DE CABLE 2:1 / 135°C



Descripción Técnica

Color: Negro **Material:** Poliolefina reticulada **Relación de contracción:** 2:1 **Retardante de llama**
Autoextinguible: UL224 VW-1 **Temperatura operativa:** -55 °C +135 °C **Temperatura mínima de contracción:** +70 °C **Temperatura mínima de contracción total:** +100 °C **Variación longitudinal:** 0 ± 10% massimo **Todas las medidas están en mm** *Disponible en otros colores bajo pedido



Codigo	Antes de la reducción: diametro interno	Después de la reducción: Ø interior	Después de la reducción: Ø interior	Conf./mt
14250RA01	1,2	0,6	0,38	150
14251RA01	1,6	0,8	0,4	150
14252RA01	2,4	1,2	0,48	150
14253RA01	3,2	1,6	0,48	150
14254RA01	4,8	2,4	0,48	75
14255RA01	6,4	3,2	0,56	75
14256RA01	9,5	4,8	0,62	75
14257RA01	12,7	6,4	0,62	50
14258RA01	15,9	8,0	0,68	50
14259RA01	19,1	9,5	0,69	30

Codigo	Antes de la reducción: diametro interno	Después de la reducción: Ø interior	Después de la reducción: Ø interior	Conf./mt
14260RA01	25,4	12,7	0,89	30
14261RA01	31,8	15,9	1,0	30
14262RA01	38,1	19,1	1,0	30
14263RA01	50,8	25,4	1,1	30
14264RA01	76,2	38,1	1,2	15
14265RA01	101,6	50,8	1,35	15