

TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1



Descripción Técnica

Color: Negro

Material: Poliolefina

Factor de contracción: 2:1

Retardante a la llama

Totalmente libre de halógenos

Autoextinguibilidad: UL224 VW-1

Temperatura de trabajo: -55 °C +125 °C

Temperatura mínima de contracción: +70 °C

Temperatura mínima de contracción total: +100 °C

Variación longitudinal: $\pm 10\%$ máximo

Todas las medidas están indicadas en mm



Codigo	Sumministrado: Ø interior	Después de la reducción: Ø interior	Después de la reducción: espesor pared	Carrete / Metro
14277RA01	1,2	0,6	0,33	300,0
14278RA01	1,6	0,8	0,36	300,0
14279RA01	2,4	1,2	0,42	300,0
14280RA01	3,2	1,6	0,42	300,0
14281RA01	4,8	2,4	0,51	150,0
14282RA01	6,4	3,2	0,54	150,0
14283RA01	9,5	4,8	0,54	75,0
14284RA01	12,7	6,4	0,62	75,0
14285RA01	16,0	8,0	0,69	75,0
14286RA01	19,0	9,5	0,75	50,0
14287RA01	25,4	12,7	0,85	50,0
14288RA01	32,0	16,0	0,85	30,0
14289RA01	38,1	19,0	0,96	30,0
14290RA01	50,8	25,4	0,97	30,0
14291RA01	76,2	38,1	1,30	30,0