

TUBO TERMORRETRÁCTIL GRUESO CON ADHESIVO



Descripción Técnica

Color: Negro Material: Poliolefina Excelente aislamiento eléctrico y ambiental Excelente resistencia al impacto y a la abrasión Ideal para aplicaciones de baja tensión Resistente a los rayos UV Todas las dimensiones en mm



Codigo	Suministrado: Ø interior	Después de la reducción: Ø interior	Después de la reducción: espesor pared	Bars length mt
14333RA01	16,0	4,0	2,40	1,22
14334RA01	24,0	6,0	2,6	1,22
14335RA01	34,0	8,0	3,2	1,22
14336RA01	48,0	12,0	4,0	1,22
14337RA01	55,0	16,0	4,0	1,22
14338RA01	75,0	22,0	4,0	1,22
14339RA01	95,0	25,0	4,0	1,22
14340RA01	130,0	35,0	4,2	1,22

Codigo	Suministrado: Ø interior	Después de la reducción: Ø interior	Después de la reducción: espesor pared	Bars length mt
14342RA01	160,0	50,0	4,2	1,22
14343RA01	180,0	50,0	4,2	1,22
14344RA01	200,0	60,0	4,2	1,22
14345RA01	235,0	65,0	4,4	1,22
14346RA01	265,0	75,0	4,8	1,22
15983RA01	12,0	3,0	2,0	1,22