

GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETE SOTTILE 2:1 / 135°C



Descrizione tecnica

Colore: Nero

Materiali: Poliolefina reticolata

Fattore di restringimento: 2:1

Ritardante di fiamma

Autoestinguenza: UL224 VW-1

Temperatura operativa: -55 °C +135 °C

Temperatura minima di restringimento: +70 °C

Temperatura minima di restringimento totale: +100 °C

Variazione longitudinale: 0 ± 10% massimo

Tutte le quote sono in mm

***Disponibile in altri colori su richiesta speciale**



Codice	Prima restringimento Ø interno	Dopo restringimento Ø interno	Dopo restringimento Ø spessore	Conf./mt
14250RA01	1,2	0,6	0,38	150
14251RA01	1,6	0,8	0,4	150
14252RA01	2,4	1,2	0,48	150
14253RA01	3,2	1,6	0,48	150
14254RA01	4,8	2,4	0,48	75
14255RA01	6,4	3,2	0,56	75
14256RA01	9,5	4,8	0,62	75
14257RA01	12,7	6,4	0,62	50
14258RA01	15,9	8,0	0,68	50
14259RA01	19,1	9,5	0,69	30
14260RA01	25,4	12,7	0,89	30
14261RA01	31,8	15,9	1,0	30
14262RA01	38,1	19,1	1,0	30
14263RA01	50,8	25,4	1,1	30
14264RA01	76,2	38,1	1,2	15
14265RA01	101,6	50,8	1,35	15