FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETE SOTTILE 3:1 / 125°C

Descrizione tecnica

Colore: Nero

Materiali: Poliolefina reticolata

Fattore di restringimento:3:1

Ritardante di fiamma

Autoestinguenza: UL224 VW-1

Temperatura operativa:-55 °C +125 °C

Temperatura minima di restringimento:+70 °C

Temperatura minima di restringimento totale:+100 °C

Variazione longitudinale:0 ± 10% massimo

Tutte le quote sono in mm

Codice	Prima restringimento Ø interno	Dopo restringimento Ø interno	Dopo restringimento Ø spessore	Conf./mt
14240RA01	1,6	0,5	0,45	150

FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

Codice	Prima restringimento Ø interno	Dopo restringimento Ø interno	Dopo restringimento Ø spessore	Conf./mt
14241RA01	3,2	1,1	0,50	150
14242RA01	4,8	1,6	0,6	75
14243RA01	6,4	2,1	0,65	75
14244RA01	9,5	3,2	0,75	75
14245RA01	12,7	4,2	0,80	50
14246RA01	19,1	6,4	0,90	30
14247RA01	25,4	8,5	1,0	30
14248RA01	39,0	13,0	1,20	30